



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 1^{ВИ} етаж

помещение	м ²	под	стени	таван
входно преддверие, стълбище и асансьор	23.7	гранитогрес	латекс	латекс
АУСГУС	2.4	гранитогрес	латекс	латекс
Апартамент А1	87.0			
1. КОРИДОР	5.7	гранитогрес	латекс	латекс
2. ДРЕШНИК	1.8	гранитогрес	латекс	латекс
3. БАНЯ	4.7	гранитогрес	теракот	ок.таван
4. СПАЛНЯ-01	11.6	паркет	латекс	латекс
5. СПАЛНЯ-02	16.2	паркет	латекс	латекс
6. ДНЕВНА ТРАПЕЗАРИЯ	11.5	паркет	латекс	латекс
7. КУХНЯ	29.3	паркет	латекс	латекс
8. ТЕРАСА-01	2.1	гранитогрес		
9. ТЕРАСА-02	2.8	гранитогрес		
Апартамент А2	45.8			
1. КОРИДОР	5.9	гранитогрес	латекс	латекс
2. ДРЕШНИК	2.4	гранитогрес	латекс	латекс
3. БАНЯ	4.6	гранитогрес	теракот	ок.таван
4. СПАЛНЯ-01	11.2	паркет	латекс	латекс
5. ДНЕВНА ТРАПЕЗАРИЯ	11.5	паркет	латекс	латекс
6. КУХНЯ	11.5	паркет	латекс	латекс
7. ТЕРАСА-01	3.2	гранитогрес		
8. ТЕРАСА-02	2.8	гранитогрес		
Апартамент А3	51.2			
1. КОРИДОР	7.4	гранитогрес	латекс	латекс
2. БАНЯ	4.2	гранитогрес	теракот	ок.таван
3. СПАЛНЯ-01	12.0	паркет	латекс	латекс
4. ДРЕШНИК	1.5	паркет	латекс	латекс
5. ДНЕВНА ТРАПЕЗАРИЯ	11.5	паркет	латекс	латекс
6. КУХНЯ	15.1	паркет	латекс	латекс
7. ТЕРАСА-01	1.6	гранитогрес		
8. ТЕРАСА-02	1.9	гранитогрес		
Ателие А1	45.2			
1. КОРИДОР	4.7	гранитогрес	латекс	латекс
2. БАНЯ	5.5	гранитогрес	теракот	ок.таван
3. КИПЕР	10.2	паркет	латекс	латекс
4. АТЕЛИЕ	17.7	паркет	латекс	латекс

ЛЕГЕНДА:

- вншна стена (35 см) - ст.б. елемент (25 см) - топлоизолация XPS (10 см)
- вншна стена (35 см); тухлена зидария (25 см) топлоизолация XPS (10 см)
- ст.б. шайба; колона
- вътрешна преградна стена - плътна единична тухла (12 см)
- стена от гипскартон

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- ВЪСЧИТИЕ НА ВРАТИТЕ И ПОДПРОБОРЧИТЕ ПАРАМЕТРИ СЕ МЕРЯТ ОТ ГОЛЪМ ПОД.
 - РАЗМЕРИТЕ НА ПОТЪРАМАТА СА СТОБАРАСКИ.
 - ВЪСЧИТИЕ НА ВЪСЧИТИЕТО НА ПЪТЪТЕ СЕ МЕРЯВА ОТ ПОСРЕДИЩАТА НА ПРОЕКТА НА СЪОТВЕТНАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
 - ВЪСЧИТИЕ НА ПЪТЪТЕ СЕ СЪОТВЕТСТВА СЪОТВЕТСТВИТЕЛНО СЪОТВЕТНО ИЗВЪРШАНЕТО.
 - ВЪСЧИТИЕ НА БОИ, НАСТЪЛКИ, ОБЯВНИЦИ, МАШИНИ И ДР. ИЗДЕЛИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ПРОЕКТА И ИНВЕСТИТОРА И СЕ ПРИДАВАТ ПО ТЕКСТНО УКАЗАНИЕ.
 - ВЪСЧИТИЕ НА ПЪТЪТЕ СЕ ПРОВЕРЯВА НА МЕСТО!
 - ЗА ВСИЧКИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРОМЕНИ НЕЗАБАВАЙТЕ ДА СЕ УВЕДОМЯВА ГЛАВНИ ПРОЕКТАНТ!
 - ВЪСЧИТИЕ НА ПЪТЪТЕ СЕ ПРОВЕРЯВА НА МЕСТО!
 - ВЪСЧИТИЕ НА ПЪТЪТЕ СЕ ПРОВЕРЯВА НА МЕСТО!
 - ВЪСЧИТИЕ НА ПЪТЪТЕ СЕ ПРОВЕРЯВА НА МЕСТО!
 - СЛЕД ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ДА СЕ ЗАМОЛВИТ ИНСТАЛАЦИОННИТЕ ОТВОРИ В ПЛОЧИТЕ.

ЗП-ЕТАЖ-01 = 262,3м²;
ЗП кинтообразуваща = 181,4м²

СТРОЕЖ:	Жилищна сграда в УПИ XXI 1542, кв. 12, по плана на "Вилна зона", гр.Варна	ПЕЧАТ:
ЧАСТ:	АРХИТЕКТУРА	
ЧЕРТЕЖ:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ к.±0.00	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
ВЪЗПОЖИТЕЛ	Валентин Давидов	МАЩАБ:
ВОДЕЩ ПРОЕКТАНТ:	арх. Анна Хараламбиева	ДАТА:
Арх:	арх. Анна Хараламбиева	ЛИСТ:
		1:50
		10.2016 г.
		2