



- ЗАБЕЛЕЖКИ**
- ОЗНАЧЕНИТЕ РАЗМЕРИ НА ПРОЗОРЦИТЕ СА СТОЛАРСКИ И СА КОТИРАНИ ОТ НИВОТО НА ГОТОВА НАСТИЛКА!
  - ОЗНАЧЕНИТЕ РАЗМЕРИ НА ВРАТИТЕ СА СТОЛАРСКИ И СА КОТИРАНИ ОТ НИВОТО НА ГОТОВА НАСТИЛКА!
  - ВИСОЧИНАТА НА ПЪЛНИТЕ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ЧАСТИ Е ОТ ГОТОВ ПОД!
  - РОЗЕТКИТЕ НА КОМИНИТЕ ДА СЕ ОСТАВАТ НА 30см. ПОД ТАВАНА
  - ПОДБОРЪТ НА МАТЕРИАЛИТЕ И ЦВЕТОВЕТЕ ЗА ДЪВЪРШИТЕЛНИТЕ РАБОТИ Е ПО ОДОБРЕНИ МОСТРИ ОТ ПРОЕКТАНТА
  - ИНСТАЛАЦИОННИТЕ ОТВОРИ В НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ И СТЕНИТЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ПО КЪРВАЖНИ ПЛАНОВЕ И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОЕКТИТЕ ПО СЪОТВЕТНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ!
  - ПОД НАСТИЛКАТА И ПО ЦОКЛИТЕ НА ВСИЧКИ БАЛКОНИ ДА СЕ ПОЛОЖАТ ДВА-ТРИ ПЛАСТА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
  - ВЪРХУ БОРДОВЕТЕ НА ВСИЧКИ БАЛКОНИ И ТЕРАСИ ДА СЕ ПОСТАВАТ БОРДОВИ ШАПКИ ОТ ПОЛИРАН ВРАЧАНСКИ КАМЪК С ВОДОБРАН
  - ПОДПРОЗОРЕЧНИТЕ ПЕРВАЗИ ОТВЪН СА ОТ ПОЛИРАН ВРАЧАНСКИ КАМЪК С ВОДОБРАН